



## Filter Standard

# K-508

Filter sa používa na zachytávanie nečistôt v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody a v systémoch teplovodného vykurovania

Číslo výrobku	Dimenzia D	L ± 1 (mm)		DMOC
400301	DN15	G 1/2	56	3.76 €
400302	DN20	G 3/4	68	6.35 €
400303	DN25	G 1	74	8.10 €
400304	DN32	G 1 1/4	96	16.10 €
400305	DN40	G 1 1/2	102	23.48 €
400306	DN50	G 2	122	39.64 €

Cena bez DPH (Zmena ceny vyhradená)

## Popis

- Mosadzný výrobok bez povrchovej úpravy
- Sítka - AKV perforovaný plech
- Tesnenie - plast
- Nevhodný na použitie v rozvodoch plynu

## Technické parametre

Maximálna teplota média	110°C
Krátkodobé prekročenie teploty	90°C
Druh média	voda
Max. pracovný tlak (MPPT)	do 1 MPa
Materiál	mosadz CW 617N-DW
Povrchová úprava	-

## Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	20
Hromadné balenie	160
Hmotnosť (kg/kus)	0,140
Hmotnosť (balenie) kg	22,65

